

FT

EDELSTAHL FLÄCHENTASTER

High-grade steel surface tracer - Acier fin traceur de surface



Einsatzbereich:

Ansteuerung von automatischen Drehtüren, Schiebetüren, Falttüren, Rundschiebetüren ...

Für Feuchträume geeignet.

Erfüllt hohe hygienische und optische Anforderungen.

Technische Daten:

Material: Edelstahl / V2A
Schaltfunktion: Wechselkontakt
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom: 1 A
Temperaturbereich: -15° C bis +80° C
Schutzart: IP65
Beschriftung: "TÜR AUF "
oder nach Ihren Wünschen

Größe ~ 250mm x 75 mm x 12 mm



Field of application:

Control of automatic revolving doors, sliding doors, folding doors, round sliding doors...

Suitable for humid rooms.

Meets high hygienic and optical demands.

Technical specifications:

Material: V2A - High-grade steel
Switching function: alternating contact
Input voltage: 250 V
Current: 1 A
Temperature range: -15° C to +80° C
Protection: IP65
Inscription: "DOOR OPEN"
or as desired.

Size ~ 250 mm x 75 mm x 12 mm



Champ d'actio :

Contrôle de portes tournantes automatiques, portes coulissantes, portes de plissement et portes coulissantes rondes ...

Interrupteurs appropriés pour des locaux humides.

Réponds aux exigences hygiéniques et optiques.

Spécifications techniques :

Matériel: V2A - Acier inoxydable
Fonction de distribution: contact alternatif
Tension de distribution : 250 V
Courant du circuit : 1 A
Champ de température: -

15° C jusqu'à 80° C
Protection : IP65
Etiquetage : « PORTE »
ou selon vos besoins

Dimensions ~ 250mm x 75mm x 12mm

